

---

TECHNISCHE DATEN

**MT1030** *easy*  
**Manitou Teleskoplader**



### MT 1030 Easy

|   |  |
|---|--|
| <b>Heben</b>  |  |
| Max. Tragkraft  | 3000 kg  |
| Max. Hubhöhe  | 9.98 m   |
| Max. Reichweite   | 7.15 m   |
| Ausbrechkraft an der Schaufelkante (Iso 8313)   | 5330 daN   |
| <b>Dauer ohne Hublast</b>   |  |
| Heben   | 6.7 s  |
| Senken  | 5.4 s  |
| Teleskop Ausfahren  | 13.6 s   |
| Teleskop Einfahren  | 8.7 s  |
| Ankippschwindigkeit   | 2.7 s  |
| Auskippschwindigkeit  | 2.3 s  |
| <b>Bereifung</b> 400 / 80 -24   |  |
| <b>Bremse</b>   |  |
| Betriebsbremse  | Ölbad Lamellenbremse, Bremskraftverstärkung          |
| Parkbremse  | automatische Parkbremse                              |
| <b>Motor</b> DEUTZ STAGE 3B - Final Tier 4  |  |
| Typ   | TD 3.6 L   |
| Hubraum   | 3621 cm <sup>3</sup>                                 |
| Leistung  | 75 PS/55.4 kW  |
| Max. Drehmoment   | 330 Nm   |
| Einspritzung  | elektronisch   |
| Kühlsystem  | Wasser   |
| Zugkraft unter Last   | 8160 daN   |
| <b>Fahrtrieb</b> Drehmomentwandler  |  |
| Fahrtrichtungsschalter  | elektrohydraulisch                                   |
| Vorwärts - und Rückwärtsgänge   | 4/4  |
| Antriebsräder   | 4-Rad-Antrieb  |
| Lenkmodus   | Allradlenkung - 3 Lenkarten                          |
| Max. Fahrgeschwindigkeit<br>(kann je nach gesetzlichen Bestimmungen abweichen)          | 25 km/h  |
| <b>FLeistung</b>  |  |
| Pumpe   | Zahnradpumpe mit Verteilerventil 104 l/min – 250 bar |
| <b>Füllmengen</b>   |  |
| Hydrauliköl   | 128 l  |
| Kraftstoff  | 120 l  |
| <b>Leergewicht (mit Gabeln)</b> 7720 kg   |  |
| <b>Abmessungen</b>  |  |
| 1. Mitte Vorderrad bis zum Gabelträger  | 1.51 m   |
| 2. Bodenfreiheit  | 0.45 m   |
| 3. Gesamtlänge  | 4.99 m   |
| 4. Radstand   | 2.69 m   |
| 5. Mitte Hinterrad bis Rückseite  | 0.79 m   |
| 6. Gesamtbreite der Kabine  | 0.89 m   |
| 7. Spurbreite   | 1.93 m   |
| 8. Gesamtbreite   | 2.34 m   |
| 9. Gesamtbreite (abgestützt)  | 2.34 m   |
| 10. Gesamthöhe  | 2.30 m   |
| Wenderadius   | 3.75 m   |
| Kippwinkel der Schaufel (Ankippen / Auskippen)  | 11.9° / 113.7°                                       |
| Gabelzinken Standard (Länge x Breite x Stärke)  | 1200 x 125 x 45 mm                                   |
| <b>Steuerung</b> JSM® (Multi-function joystick)   |  |
| <b>Sicherheit</b> Lastabschaltung nach EN 15000<br>ROPS / FOPS level II standard kabine |  |
| <b>Geräuschemissionen</b>   |  |
| Innenschallpegel (LpA)  | 78 dB  |
| Außenschallpegel (LwA)  | 104 dB   |
| Vibrationswert an Händen/Armen  | <2.50 m/s <sup>2</sup>                               |

Traglast-Diagramm für Geländeeinsatz  
Standard EN 1459B

Maschine mit Gabeln auf Stützen  
CDG 500 mm

